


SINFIN CORONA


ITEM: 197



DATOS MOTOR POTENCIA 3HP REVOLUCIONES 1760 FRECUENCIA 60HZ TORQUE MOTOR NOMINAL 12,2 CARCASA (PAM) 112(B5) TIPO BRIDA FF-215 EFICIENCIA MOTOR IE 2 DATOS REDUCTOR VERFERENCIA REFERENCIA 550023 TIPO ORTOGONAL MODELO FCNDK MATERIAL HIERRO CARCASA 110 RELACION DE TRANSMISION i: 30 VELOCIDAD SALIDA 58,67 TORQUE MAXIMO 680 TORQUE OPERACIÓN 289 FACTOR DE SERVICIO 2,4			
REVOLUCIONES 1760 FRECUENCIA 60HZ TORQUE MOTOR NOMINAL 12,2 CARCASA (PAM) 112(B5) TIPO BRIDA FF-215 EFICIENCIA MOTOR IE 2 DATOS REDUCTOR REFERENCIA 550023 TIPO ORTOGONAL MODELO FCNDK MATERIAL HIERRO CARCASA 110 RELACION DE TRANSMISION I: 30 VELOCIDAD SALIDA 58,67 TORQUE MAXIMO 680 TORQUE OPERACIÓN 289	DATOS MOTOR		
FRECUENCIA 60HZ TORQUE MOTOR NOMINAL 12,2 CARCASA (PAM) 112(B5) TIPO BRIDA FF-215 EFICIENCIA MOTOR IE 2 DATOS REDUCTOR REFERENCIA 550023 TIPO ORTOGONAL MODELO FCNDK MATERIAL HIERRO CARCASA 110 RELACION DE TRANSMISION I: 30 VELOCIDAD SALIDA 58,67 TORQUE MAXIMO 680 TORQUE OPERACIÓN 289	POTENCIA	3HP	
TORQUE MOTOR NOMINAL 12,2 CARCASA (PAM) 112(B5) TIPO BRIDA FF-215 EFICIENCIA MOTOR IE 2 DATOS REDUCTOR REFERENCIA 550023 TIPO ORTOGONAL MODELO FCNDK MATERIAL HIERRO CARCASA 110 RELACION DE TRANSMISION i: 30 VELOCIDAD SALIDA 58,67 TORQUE MAXIMO 680 TORQUE OPERACIÓN 289	REVOLUCIONES	1760	
CARCASA (PAM) 112(B5) TIPO BRIDA FF-215 EFICIENCIA MOTOR IE 2 DATOS REDUCTOR REFERENCIA 550023 TIPO ORTOGONAL MODELO FCNDK MATERIAL HIERRO CARCASA 110 RELACION DE TRANSMISION I: 30 VELOCIDAD SALIDA 58,67 TORQUE MAXIMO 680 TORQUE OPERACIÓN 289	FRECUENCIA	60HZ	
TIPO BRIDA FF-215 EFICIENCIA MOTOR IE 2 DATOS REDUCTOR REFERENCIA 550023 TIPO ORTOGONAL MODELO FCNDK MATERIAL HIERRO CARCASA 110 RELACION DE TRANSMISION i: 30 VELOCIDAD SALIDA 58,67 TORQUE MAXIMO 680 TORQUE OPERACIÓN 289	TORQUE MOTOR NOMINAL	12,2	
EFICIENCIA MOTOR DATOS REDUCTOR REFERENCIA TIPO MODELO MATERIAL CARCASA RELACION DE TRANSMISION i: VELOCIDAD SALIDA TORQUE MAXIMO TORQUE OPERACIÓN IE 2 DATOS POROUS ORTOGONAL HIERRO HIERRO 110 30 VELOCIDAD SALIDA 58,67 TORQUE OPERACIÓN 289	CARCASA (PAM)	112(B5)	
DATOS REDUCTOR REFERENCIA 550023 TIPO ORTOGONAL MODELO FCNDK MATERIAL HIERRO CARCASA 110 RELACION DE TRANSMISION I: 30 VELOCIDAD SALIDA 58,67 TORQUE MAXIMO 680 TORQUE OPERACIÓN 289	TIPO BRIDA	FF-215	
REFERENCIA 550023 TIPO ORTOGONAL MODELO FCNDK MATERIAL HIERRO CARCASA 110 RELACION DE TRANSMISION I: 30 VELOCIDAD SALIDA 58,67 TORQUE MAXIMO 680 TORQUE OPERACIÓN 289	EFICIENCIA MOTOR	IE 2	
TIPO ORTOGONAL MODELO FCNDK MATERIAL HIERRO CARCASA 110 RELACION DE TRANSMISION I: 30 VELOCIDAD SALIDA 58,67 TORQUE MAXIMO 680 TORQUE OPERACIÓN 289	DATOS REDUCTOR		
MODELO FCNDK MATERIAL HIERRO CARCASA 110 RELACION DE TRANSMISION i: 30 VELOCIDAD SALIDA 58,67 TORQUE MAXIMO 680 TORQUE OPERACIÓN 289	REFERENCIA	550023	
MATERIAL HIERRO CARCASA 110 RELACION DE TRANSMISION i: 30 VELOCIDAD SALIDA 58,67 TORQUE MAXIMO 680 TORQUE OPERACIÓN 289	TIPO	ORTOGONAL	
CARCASA 110 RELACION DE TRANSMISION i: 30 VELOCIDAD SALIDA 58,67 TORQUE MAXIMO 680 TORQUE OPERACIÓN 289	MODELO	FCNDK	
RELACION DE TRANSMISION i: VELOCIDAD SALIDA TORQUE MAXIMO TORQUE OPERACIÓN 30 680 289	MATERIAL	HIERRO	
VELOCIDAD SALIDA 58,67 TORQUE MAXIMO 680 TORQUE OPERACIÓN 289	CARCASA	110	
TORQUE MAXIMO 680 TORQUE OPERACIÓN 289	RELACION DE TRANSMISION i:	30	
TORQUE OPERACIÓN 289	VELOCIDAD SALIDA	58,67	
	TORQUE MAXIMO	680	
FACTOR DE SERVICIO 2,4	TORQUE OPERACIÓN	289	
	FACTOR DE SERVICIO	2,4	

PLANOS REDUCTOR





	Pm	Dm	bm	tm
80B5	200	19	6	21.8
90B5	200	24	8	27.3
90B14	140	24	l °	21.3
100/112B5	250	28	8	31.3
100/112B14	160	2.8	٥	31.3
132B5	300	38	10	41. 3
132B14	200	30	10	41. 3

