

HOJA DE DATOS

Reductores de velocidad



Cliente : MEGAMOTOR S.A.S.

Línea del producto : SIN FIN CORONA

Modelo de reductor	: WCG01	Tipo de entrada	: Brida FF
Disposición de ejes	: Ortogonal	Tipo de eje de salida	: Hueco
Tamaño	: 63	Diámetro del eje de salida	: 25.0
Torque nominal [Nm]	: 152.00	[mm]	
Torque de salida [Nm]	: 152.00	Opción de eje de salida	: Cilindrico chavetado
Potencia máxima del reductor	: 1.23	Material da carcasa	: Aluminio
[kW]		Sellos	: Retentor
Rotación de entrada [RPM]	: 1750.0	Material de reten	: Nitrilo
Relación de transmisión	: 30.00	Plan de pintura	: 207A
Rotación de salida [RPM]	: 58.33	Color de acabado Reductor	: RAL 5009
Factor de servicio mecanico	: 1.00	Carcasa	: 90S
Cantidad de etapas	: 1		
Eficiencia [%]	: 75.5		
Suministrado con aceite	: Sí		
Tipo de aceite lubricante	: Sintetico		
Lubricante recomendado	: ISO VG 320		
Fijación del reductor	: Carcasa		
Posición de trabajo	: P1		
Suministrado con motor	: No		

Notas

Rev.	Resumen de los cambios		Rev.	Verificado	Fecha
Ejecutor	xavier			Pagina	Rev.
Verificador				1 / 1	0
Fecha	09/05/2025				

