

HOJA DE DATOS

Reductores de velocidad



Cliente : MEGAMOTOR S.A.S.

Línea del producto : SIN FIN CORONA

Modelo de reductor	: WCG01 V	Tipo de entrada	: Brida FF
Disposición de ejes	: Ortogonal	Tipo de eje de salida	: Hueco
Tamaño	: 40	Diámetro del eje de salida	: 18.0
Torque nominal [Nm]	: 42.00	[mm]	
Torque de salida [Nm]	: 38.69	Opción de eje de salida	: Cilindrico chavetado
Potencia máxima del reductor	: 0.60	Material da carcasa	: Aluminio
[kW]		Masa Reductor [kg]	: 2.3
Rotación de entrada [RPM]	: 1680.0	Sellos	: Retentor
Relación de transmisión	: 15.00	Material de reten	: Nitrilo
Rotación de salida [RPM]	: 112.00	Plan de pintura	: 207A
Factor de servicio mecanico	: 1.09	Color de acabado Reductor	: RAL 5009
Cantidad de etapas	: 1	Alimentación	: Trifasico
Eficiencia [%]	: 82.5	Frecuencia	: 60Hz
Suministrado con aceite	: Si	Nivel de eficiencia del motor	: IE2
Tipo de aceite lubricante	: Sintetico	Potencia del motor	: 0.75 HP
Lubricante recomendado	: ISO VG 320	Número de polos	: 04
Fijación del reductor	: Carcasa	Carcasa	: 71
Posición de trabajo	: M1	Tensión del motor [V]	: 220/380/440
Suministrado con motor	: Si	Grado proteccion	: IPW55
Línea del motor	: W22	Forma constructiva del motor	: B5L(D)
Norma	: IEC	Masa del motor [kg]	: 11.9

Notas

Rev.	Resumen de los cambios		Rev.	Verificado	Fecha	
Ejecutor	xavier			Pagina 1 / 1		Rev. 0
Verificador						
Fecha	24/06/2025					

