

HOJA DE DATOS

Reductores de velocidad



Cliente : MEGAMOTOR S.A.S.

Línea del producto : SIN FIN CORONA

Modelo de reductor	: WCG01 V	Tipo de entrada	: Brida FF
Disposición de ejes	: Ortogonal	Tipo de eje de salida	: Hueco
Tamaño	: 40	Diámetro del eje de salida [mm]	: 18.0
Torque nominal [Nm]	: 42.00	Opción de eje de salida	: Cilindrico chavetado
Torque de salida [Nm]	: 12.56	Material da carcasa	: Aluminio
Potencia máxima del reductor [kW]	: 0.60	Masa Reductor [kg]	: 2.3
Rotación de entrada [RPM]	: 1693.0	Sellos	: Retentor
Relación de transmisión	: 15.00	Material de reten	: Nitrilo
Rotación de salida [RPM]	: 112.87	Plan de pintura	: 207A
Factor de servicio mecanico	: 3.34	Color de acabado Reductor	: RAL 5009
Cantidad de etapas	: 1	Alimentación	: Monofasico
Eficiencia [%]	: 82.5	Frecuencia	: 60Hz
Suministrado con aceite	: Sí	Nivel de eficiencia del motor	: NINGUNO
Tipo de aceite lubricante	: Sintetico	Potencia del motor	: 0.25 cv
Lubricante recomendado	: ISO VG 320	Número de polos	: 04
Fijación del reductor	: Carcasa	Carcasa	: 63
Posición de trabajo	: M1	Tensión del motor [V]	: 110/220
Suministrado con motor	: Si	Grado proteccion	: IP55
Línea del motor	: W12	Forma constructiva del motor	: B14T
Norma	: IEC	Masa del motor [kg]	: 4.4

Notas

Rev.	Resumen de los cambios		Rev.	Verificado	Fecha
Ejecutor	xavier			Pagina	Rev.
Verificador				1 / 1	0
Fecha	23/06/2025				